

BSL-15.sp

Artikelnummer (Standard)
Bauart

Bestückung

Gehäuseausführung
Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik
Verstärkerleistung

Übertragungsbereich (+/- 3dB)
Übertragungsbereich (-10dB)
Maximaler Schalldruck
Bedienelemente

Netzanschluss/Spannungsversorgung
Max. Ausgangsleistung Verstärker
Schutzschaltungen
Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm
Gewicht kg

660120.1
Aktiv mit eingebauten Endstufen
Bass-Reflex, 2 x Hochpassfilter
für Tops
15", Neodymium Magnet,
100mm Schwingspule, Alu Korb
Birkensperrholz
Warnex Strukturlack,
schwarz Standard,
optional weiss oder RAL-Farben
Omnidirektional
1500 Watt für Sub, 2 x 750 Watt
ab 150 Hz
40 Hz - 150 Hz
26 Hz - 150 Hz
134 dB
Pegelsteller für Bass unternhalb
110 Hz
POWERCON® / 230 V, 50Hz
2 x 750 Watt
Limiter (Verstärker)
2 x XLRm/Klinke-Kombibuchse
symm. (Line Input),
2 x XLRf (Line through),
2 x SPEAKON (1+/1-, Top Out),
1 x POWERCON
47,5 x 60 x 59,5
35

Beschreibung

Der BSL-15.sp ist ein aktiver Basslautsprecher mit eingebauter 1500 W Digitalenstufe in modernster Technik mit Schaltnetzteil. Der strömungsgünstige Port ist nach aerodynamischen Gesichtspunkten optimiert. Dadurch verbessert sich der akustische Wirkungsgrad und Verzerrungen bei tiefen Frequenzen werden minimiert. Klare und druckvolle Bässe werden ab 33 Hz abgestrahlt. Der Direktschall des 15"-Langhubtreibers bietet eine Impulstreue bis über 130 Hz. Der BSL-15 ist die ideale Ergänzung im Bassbereich und auch in Verbindung mit Toplautsprechern sehr wirkungsvoll einsetzbar.

Frequenz

