

# BS-12

## Artikelnummer (Standard)

Bauart

Bestückung

Gehäuseausführung

Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik

Nennbelastbarkeit (rms)

Programmbelastbarkeit

Nominalimpedanz

Übertragungsbereich (+/-3dB)

Übertragungsbereich (-10dB)

Kennschalldruck (1W/1m)

Maximaler Schalldruck

Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm

Gewicht kg

## 660080.1

Bass-Reflex, für Betrieb mit externem Verstärker und Filter

12" Neodymium Magnet, 100mm Schwingspule,

Alu-Druckguss Korb

Birkensperrholz

Warnex Strukturlack,

schwarz Standard,

optional weiss oder RAL-Farben

Omnidirektional

1000 Watt

2000 Watt

8 Ω

55 Hz - 500 Hz

35 Hz - 500 Hz

97 dB

130 dB

2 x SPEAKON parallel, Anschluss

Lautsprecher auf (2+/2-)

43,5 x 40 x 44

20,5

## Beschreibung

Der BS-12 ist ein äußerst kompakter Basslautsprecher für den aktiven Betrieb an externen Endstufen, externen Frequenzweichen und Controllern. In einem stabilen resonanzarmen Gehäuse mit robustem Strukturlack ist der BS-12 die ideale Bassergänzung.

In Konferenzräumen, Kirchen oder Medienräumen verhilft der kompakte BS-12 durch sein erweitertes Klangspektrum zu einer neuen Klangdimension. Der leistungsstarke 12"-Lautsprecher mit großem linearen Membranhub zeichnet sich durch seine präzise und tief reichende Basswiedergabe bei geringsten Verzerrungen und einer besonders niedrigen Grenzfrequenz aus.

## Frequenz

