

BS-12.sp

Artikelnummer (Standard)

Bauart
Bestückung
Gehäuseausführung
Gehäusefarbe
Abstrahlcharakteristik
Verstärkerleistung
Übertragungsbereich (+/- 3dB)
Übertragungsbereich (-10dB)
Maximaler Schalldruck
Bedienelemente
Netzanschluss/Spannungsversorgung
Max. Ausgangsleistung Verstärker
Schutzschaltungen
Anschlüsse
Abmessungen (BxHxT) cm
Gewicht kg

670120.1

Aktiv mit eingebauten Endstufen
Bass-Reflex, 2 x Hochpassfilter für Tops
12", Neodymium Magnet, 100mm Schwingspule, Alu Korb
Birkensperrholz
Warnex Strukturlack, schwarz Standard, optional weiss oder RAL-Farben
Omnidirektional
1500 Watt für Sub, 2 x 750 Watt ab 150 Hz
55 Hz - 150 Hz
35 Hz - 150 Hz
130 dB
Pegelsteller für Bass unterhalb 110 Hz
POWERCON® / 230 V, 50Hz
2 x 750 Watt
Limiter (Verstärker)
2 x XLRm/Klinke-Kombibuchse sym. (Line Input),
2 x XLR (Line through),
2 x SPEAKON (1+/1-, Top Out),
1 x POWERCON
43,5 x 40 x 44
22

Beschreibung

Der BS-12.sp ist ein aktiver Basslautsprecher mit eingebauter Digitalendstufe.
Der 12"-Hochleistungslautsprecher wird mit 1500 W vom integrierten Class-D-Verstärker versorgt. Der strömungsoptimierte Reflexport ist nach aerodynamischen Gesichtspunkten ausgelegt. Er verbessert den akustischen Wirkungsgrad und ermöglicht verzerrungsfreie Tiefbässe. Der Direktschall des langhubigen 12"-Hochleistungstreibers bietet eine ausgezeichnete Impulstreue bei verzerrungsarmer Basswiedergabe. Der BS-12.sp verfügt über ein integriertes Prozessormodul mit Tiefpassfilter. Für die Tops stehen 2x 750W/4 Ohm zur Verfügung.

Frequenz

