

BS-15

Artikelnummer (Standard)

Bauart

Bestückung

Gehäuseausführung
Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik
Nennbelastbarkeit (rms)
Programmbelastbarkeit
Nominalimpedanz
Übertragungsbereich (+/-3dB)
Übertragungsbereich (-10dB)
Kennschalldruck (1W/1m)
Maximaler Schalldruck
Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm
Gewicht kg

660130.1

Back Loaded Dualport,
für Betrieb mit externem
Verstärker und Filter,
15" Neodymium Magnet,
100mm Schwingspule,
Alu-Druckguss Korb
Birkensperrholz
Warnex Strukturlack,
schwarz Standard,
optional weiss oder RAL-Farben
Omnidirektional
1000 Watt
2000 Watt
8 Ω
40 Hz - 500 Hz
26 Hz - 500 Hz
99 dB
134 dB
2 x SPEAKON parallel, Anschluss
Lautsprecher auf (2+/2-)
59,5 x 60 x 68
41

Beschreibung

Der BS-15 ist ein Hochleistungsbasslautsprecher für den aktiven Betrieb an externen Endstufen, externen Frequenzweichen und Controllern. Die Funktionsweise des BS-15 basiert auf der Backloaded-Dualport-Technik. Eine präzisere Basswiedergabe durch kontrollierte Ein- und Ausschwingvorgänge und eine extrem tiefe Abstimmung sind die Vorteile dieser Technik gegenüber einfachen Bassreflex-Konstruktionen. Der leistungsstarke 15"-Lautsprecher mit großem Wirkungsgrad und besonders hoher linearer Membranauslenkung generiert die hochwertige Qualität und Leistung des BS-15.

Frequenz

