

BS-15.sp

Artikelnummer (Standard)
Bauart

Bestückung

Gehäuseausführung
Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik
Verstärkerleistung

Übertragungsbereich (+/- 3dB)
Übertragungsbereich (-10dB)
Maximaler Schalldruck
Bedienelemente

Netzanschluss/Spannungsversorgung
Max. Ausgangsleistung Verstärker
Schutzschaltungen
Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm
Gewicht kg

660150.1
Aktiv mit eingebauten Endstufen
Back Lodes Dualport,
2 x Hochpassfilter für Tops
15" Neodymium Magnet,
100mm Schwingspule, Alu Korb
Birkensperrholz
Warnex Strukturlack,
schwarz Standard,
optional weiss oder RAL-Farben
Omnidirektional
1500 Watt für Sub, 2 x 750 Watt
ab 150 Hz
40 Hz - 150 Hz
26 Hz - 150 Hz
134 dB
Pegelsteller für Bass unternhalb
110 Hz
POWERCON® / 230 V, 50Hz
2 x 750 Watt
Limiter (Verstärker)
2 x XLRm/Klinke-Kombibuchse
symm. (Line Input),
2 x XLRf (Line through),
2 x SPEAKON (1+,1-,Top Out),
1 x POWERCON
59,5 x 60 x 68
43

Beschreibung

Der BS-15.sp ist ein aktiver Basslautsprecher mit eingebauter Digitalendstufe mit 1500 W Leistung. Die Funktionsweise des BS-15.sp basiert auf der Backloaded-Dualport-Technik.

Eine präzisere Basswiedergabe durch kontrollierte Ein- und Ausschwingvorgänge und eine extrem tiefe Abstimmung sind die Vorteile dieser Technik gegenüber einfachen Bassreflex-Konstruktionen.

Der leistungsstarke 15"-Lautsprecher mit großem Wirkungsgrad und besonders hoher linearer Membranauslenkung generiert die hochwertige Qualität und Leistung des BS-15.sp.

Frequenz

