

BS-8

Artikelnummer (Standard)

Bauart

Bestückung

Gehäuseausführung

Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik

Nennbelastbarkeit (rms)

Programmbelastbarkeit

Nominalimpedanz

Übertragungsbereich (+/-3dB)

Übertragungsbereich (-10dB)

Kennschalldruck (1W/1m)

Maximaler Schalldruck

Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm

Gewicht kg

660800.1

Bass-Reflex, für Betrieb mit externem Verstärker und Filter

8" Ferritmagnet,

Alu-Druckguss-Korb

Birkensperrholz

Warnex Strukturlack,

schwarz Standard,

optional weiss oder RAL-Farben

Omnidirektional

150 Watt

300 Watt

8 Ω

55 Hz - 150 Hz

47 Hz - 150 Hz

90 dB

115 dB

2 x SPEAKON belegt auf (2+/2-),

ein Eingang, ein HP-gelilterter

Ausgang für Topteile

34 x 38 x 34

13,5

Beschreibung

Der BS-8 ist ein äußerst kompakter Basslautsprecher zur Ergänzung der B-2 bis B-4 Lautsprecher.

In Konferenzräumen, Kirchen oder Medienräumen verhelfen die kompakten BS-8 durch ihr erweitertes Klangspektrum zu neuen Klangdimensionen.

Der leistungsstarke 8"-Lautsprecher mit großem linearen Membranhub zeichnet sich durch seine präzise und tief reichende Basswiedergabe bei geringsten Verzerrungen und einer besonders niedrigen Grenzfrequenz aus. Impulsspitzen von 400 W stellen für den BS-8 kein Problem dar.

Frequenz

