

BS-8.sp

Artikelnummer (Standard)

Bauart

Bestückung
Gehäuseausführung
Gehäusefarbe

Abstrahlcharakteristik
Verstärkerleistung

Übertragungsbereich (+/- 3dB)
Übertragungsbereich (-10dB)
Maximaler Schalldruck
Bedienelemente

Netzanschluss/Spannungsversorgung
Max. Ausgangsleistung Verstärker
Schutzschaltungen
Anschlüsse

Abmessungen (BxHxT) cm
Gewicht kg

670800.1

Aktiv mit eingebauten Endstufen, geschlossen, 2 x Hochpassfilter für Tops
8", Alu Korb
Birkensperrholz
Warnex Strukturlack, schwarz Standard, optional weiss oder RAL-Farben
Omnidirektional
500 Watt für Sub, 2 x 500 Watt ab 150 Hz (an 4 Ω)
45 Hz - 150 Hz
37 Hz - 150 Hz
115 dB
Pegelsteller für Bass unternhalb 110 Hz
POWERCON® / 230 V, 50Hz

2 x 500 Watt
Limiter (Verstärker)
2 x XLRm/Klinke-Kombibuchse sym. (Line Input),
2 x XLRf (Line through),
2 x SPEAKON (1+/1-, Top Out),
1 x POWERCON®
34 x 38 x 34
14,8

Beschreibung

Der BS-8.sp ist ein aktiver Basslautsprecher mit eingebauter 2 x 500 W Stereo-Digitalendstufe. Der strömungsoptimierte Reflexport verbessert den akustischen Wirkungsgrad und ermöglicht verzerrungsfreie Tiefbässe. Der BS-8.sp verfügt neben einem eingebauten Controller mit Bass-Pegelsteller auch über eine passive Frequenzweiche. Damit lassen sich folgende Konfigurationen darstellen:

- 1 x BS-8.sp + 1 x Topteil (Mono)
- 1 x BS-8.sp + 2 x Topteil (Monobass + Stereo-Tops)

Frequenz

