

## B-3.L3i

### Artikelnummer (Standard)

Bauart  
Bestückung  
Gehäuseausführung  
Gehäusefarbe

### 670303.2

Schallzeile, geschlossen, 2-Wege  
2 x 3" + Hochtonhorn  
Aluminium-Strangpressprofil  
Weiß RAL 9010 Standard;  
optional in weiteren RAL-Farben  
140° horizontal, 60° vertikal  
40 Watt  
80 Watt  
8 Ω / 100V - 666, 1230, 2460 Ω  
380 Hz - 20.000 Hz  
230 Hz - 20.000 Hz  
91 dB  
107 dB  
Hochtöner: R/C Netzwerk  
Kabeldurchführung und innenliegende 4-Pol Klemmleiste  
2 x M6 Inserts in Boden/Deckel, rückwärtige Systemnut  
ML-3.Set + MGN-2.3 Set  
10 x 35 x 8,5  
2,3

Abstrahlwinkel (-6dB)  
Nennbelastbarkeit (rms)  
Programmbelastbarkeit  
Nominalimpedanz  
Übertragungsbereich (+/-3dB)  
Übertragungsbereich (-10dB)  
Kennschalldruck (1W/1m)  
Maximaler Schalldruck  
Schutzschaltungen  
Anschlüsse

### Montagepunkte

### Montagezubehör

Abmessungen (BxHxT) cm  
Gewicht kg

### Beschreibung

Die B-3.L3i ist ein besonders eleganter und kompakter Säulenlautsprecher für Sprach- und Musikübertragungen in HiFi-Qualität. Trotz der kompakten Abmessungen zeigt die B-3.L3 im Mittel- und Hochtonspektrum ein ausgeprägtes und kontrolliertes Richtverhalten. Die ausgezeichnete Sprachqualität und das äußerst geringe Rückkopplungsrisiko ermöglichen viele Gestaltungsvarianten bei der Mikrofonierung. Durch die breite und homogene Schallabstrahlung ist sie hervorragend für kleine Säle, Konferenzräume oder als Nahfeld- und Delay- Lautsprecher zur Unterstützungsbeschallung geeignet. Durch die Standardbestückung der Schallzeile mit einem 100V-Übertrager kann diese flexibel bei niederohmigen wie auch hochohmigen Anwendungen eingesetzt werden.

### Anwendungen:

Kirchen, Museen, Vortrags- und Konferenzräume

